





## **LINHA - BIOPET**

## MICROPIPETA - MONOCANAL VARIÁVEL TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL

Micropipeta Monocanal de Volume Variável Totalmente Autoclavável Mod. 80111 fabricada com materiais modernos e inovadores, o que garante exatidão, confiabilidade e durabilidade. Entre outras vantagens, pode-se citar o manejo sistemático com uma única mão, o fato de ser TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL e a técnica integrada Easy Calibration. O funcionamento uniforme, suave e sem oscilações do êmbolo, permitem pipetagem sensível e sem esforços. Constituido com partes plásticas e ejetor de ponteiras de polipropileno (PP) modificado e pistão de aço inoxidável (elemento de vedação: politetrafluoretileno -

## **Dados Técnicos Principais:**

- Amplo botão central de pipetagem centralizado, separado da alavanca ejetora de ponteiras, permite movimento suave e uniform do pistão;
- Materiais plásticos inovadores:
- Pistão e ejetor resistentes a corrosão;
- Êmbolo com dois estágios de operação permite a técnica de pipetagem reversa, recomendada para soluções viscosas ou detergentes;
- Êmbolo com curso curto de apenas 12,5mm para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo;
- Resistente à radiação ultravioleta;
- Indicação de volume (display) com 4 dígitos para ajustes finos. O volume fixado permanece sempre visível durante a pipetagem
- O volume ajustado pode ser fixado com o acionamento de uma trava;
- Eixo fino permite pipetagem em frascos de boca estreita;
- Pode ser completamente autoclavada (sem ser desmontada) a 121°C (20min), oferecendo máxima proteção contra contaminações;
- Volumes disponíveis: 0,1-1µl, 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 100-1000µl
- Incremento:  $0.001\mu$ l  $0.02\mu$ l  $0.1\mu$ l  $0.2\mu$ ,  $1\mu$ l.

Modelo	Volume <i>µ</i> l	Incremento μI	E* < ± %	CV * < %
8011179	0,1-1 <i>μ</i> l,	0,001 <i>µ</i> l	2	1,2
8011181	2-20 μl	0,02 <i>μ</i> Ι	0,8	0,4
8011182	10-100µl	0,1 μΙ	0,6	0,2
8011183	20-200μΙ	0,2 μΙ	0,6	0,2
8011184	100-1000μl	1 <i>µ</i> l	0,6	0,2

## **Embalagem:**

- Micropipeta;
- Óleo lubrificante;
- Discos coloridos de identificação;
- Suporte para bancadas;
- Certificado de calibração do fabricante;
- Manual de instruções, em português.
- Micropipetas de 1000-10000µl acompanham filtro reserva.

