


LINHA - EQUIPAMENTOS

MULTITIMER

MultiTimer Mod. DSZ-IIV usado para cronometrar até 15 rotinas de exames diferentes em um único equipamento. Ideal para o uso em rotinas laboratoriais, contagem de tempo de rotinas diferenciadas, permitindo ser usado em vários departamentos do laboratório. Constituído por base em plástico ABS, display digital de cristal líquido de alinhamento vertical (VALCD) de alto brilho e definição e painel de toque, possui botões para ajustes e definições.

Dados Técnicos Principais:

- Constituído por base em plástico ABS, display digital de cristal líquido de alinhamento vertical (VALCD) de alto brilho e definição e painel de toque;
- Possui botões para ajustes e definições;
- Capacidade para marcação de 15 análises simultâneas;
- Marcador máximo: 99 horas;
- Qualquer segundo pode ser previsto;
- Precisão de tempo: Erro diário < 2 segundos;
- 12 tipos diferentes de alarmes sonoros, que indicam o final da marcação do tempo;
- Exibe data e hora;
- Capacidade da bateria: 7 dias (bateria utilizada somente para armazenamento de dados);
- Equipado com recursos de proteção de memória, após quedas de energia;
- Temperatura ambiente de operação: - 5 à 50 °C;
- Umidade relativa de operação: < 80%;
- Dimensões (LxPxA): 200 x 150 x 80 mm;
- Peso: 0,70 Kg;
- Voltagem: Bivolt;
- Potência: 5W.

Modelo	Capacidade para marcação	Marcador Máximo	Tensão
DSZ-IIV	15 análises simultâneas	99 Horas	Bivolt

