

LINHA - EQUIPAMENTOS**HOMOGENEIZADOR - TRIDIMENSIONAL**

Homogeneizador Tridimensional ideal para homogeneização de soluções em geral, contidas em tubos de variadas dimensões, de forma suave e sem a formação de espuma. Constituído por base em ferro com pintura anticorrosiva, plataforma de ferro revestida com manta de borracha com saliências, para evitar deslocamento dos tubos, e motor selado.

Dados Técnicos Principais:

- Possui painel frontal com interruptor de acionamento;
- Movimento de agitação tridimensional;
- Carga máxima: 0,5 Kg;
- Modo de operação contínuo;
- Velocidade fixa: 20 RPM;
- Inclinação 3D fixa em 22°;
- Temperatura ambiente de operação: - 5 à 40 °C;
- Umidade relativa de operação: ≤ 80%;
- Dimensões da plataforma: 240 x 170 mm;
- Dimensões do equipamento: 200 x 155 x 120 mm;
- Peso: 2,20 Kg;
- Voltagem: 110V ou 220V, (60Hz);
- Potência: 6W;
- Fusível: F2A-250V.

Modelo	Carga Máxima	Velocidade Fixa (RPM)	Tensão
KJMR-V	0,5 Kg	20	110V ou 220V

Embalagem:

- Homogeneizador tridimensional;
- Revestimento da plataforma de borracha;
- Cabo de energia;
- Manual de instruções.

