GLOBAL TRADE TECHNOLOGY

GLOBAL EQUIPAMENTOS

LINHA - EQUIPAMENTOS

AGITADOR VORTEX - XH-D

Agitador Vortex Mod. XH-D Multifuncional silencioso e de alta eficiência, ideal para homogeneização de soluções armazenadas em diferentes recipientes, tais como, tubos, microtubos e frascos. A velocidade de oscilação é variável, podendo ser ajustada a diferentes tipos de procedimentos. Constituído por base em ferro com pintura anticorrosiva, plataformas plásticas, de borracha e espuma intercambiáveis e motor selado, possui painel frontal com interruptor de acionamento e seleção de modo de uso e controlador analógico de velocidade

Dados Técnicos Principais:

- Plataformas Intercambiáveis
- Plataformas cônicas para tubos: cônica plástica: diâmetro= 25mm e cônica borracha: diâmetro= 45mm;
- Plataformas plana para frascos de até 250ml;
- Plataforma plana de borracha: diâmetro= 85mm;
- Plataformas plana para 10 microtubos de 0,5ml e 1,5ml;
- Plataforma plana (espuma): diâmetro= 95mm
- Movimento de agitação vibracional;
- Carga Máxima: 1 Kg.
- Modo de operação contínuo ou através de toque (pulso);
- Controlador analógico de velocidade;
- Velocidade ajustável: 0-3500 rpm;
- Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C;
- Umidade relativa operação: ≤ 80%;
- Dimensões: 170x120x170 mm;
- Peso: 3,90 Kg;
- Voltagem: 110V ou 220V (60Hz);
- Potência: 30W.

Modelo	Carga Máxima	Velocidade Máxima (RPM)	Tensão
XH-D	1 Kilo	3500	110V ou 220V

Plataforma Intercambiáveis para XH-D:

Plataformas cônicas para tubos:
Cônica plástica: diâmetro= 25mm e cônica borracha: diâmetro= 45mm;
Plataformas plana para frascos de até 250ml;
Plataforma plana de borracha: diâmetro= 85mm;
Plataformas plana para 10 microtubos de 0,5ml e 1,5ml;
Plataforma plana (espuma): diâmetro= 95mm

Embalagem:

- Agitador tipo vórtex;
- 4 plataformas de trabalho;
- Cabo de energia;
- Manual de instruções.

QUALIDADE GARANTIDA 100%